NoviClous

Clouer en bande 21° BOSTITCH F21PL-E



Caractéristiques

- Poignée caoutchouc ergonomique
- Boîtier en magnésium
- Nez antidérapant
- Adaptation anti-marques
- Réglage de profondeur par bouton-poussoir
- Échappement réglable à 360°
- Gâchette double sécurité
- Protections anti-chocs
- Nez compact
- Nez pour connecteurs métalliques
- Valisette de rangement









SPÉCIFICATION		
Type de puissance	Pneumatique	
Poids	3.70 kg	
Largeur	133 mm	
Longueur	517 mm	
Hauteur	355 mm	
Capacité du magasin (max.)	50	
PL Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.3 (max.)
Longueur (mm)	45 (min.)	90 (max.)
Tête (mm)	6.7 (min.)	8 (max.)
Type d'assemblage	plastic	
Collation angle	21	
MCN Séries de fixations:		
Diamètre (mm)	4.0 (min.)	4.1 (max.)
Longueur (mm)	38 (min.)	65 (max.)
Tête (mm)	8 (min.)	8 (max.)
Type d'assemblage	plastic	
Collation angle	21	

Pression d'utilisation		4.80 - 8.30 BAR
		70.00 - 120.00 PSI
Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar		2.47
Type de filetage du raccord pneumatique		1/4 BSP
Niveau Sonore	**LPA 1sd**	96.70
	LWA 1sd	100.10
	LPA 1s, 1m	87.10
Vibrations / Incertitude		2.47 / N/A m/s2

NoviClous

10 Avenue de Fontcouverte Z.I 84000 AVIGNON Tél:04.81.89.90.40 contact@novi-clous.fr

www.novi-clous.fr