MAX Cloueur haute pression à rouleaux de 90 mm HN90F

À utiliser avec les compresseurs MAX Power Lite

Caractéristiques uniques

Nouveau système de soupape en tête
✔ 15 % de puissance en plus
✔ 20 % de tirs en plus
par rapport à un cloueur haute pression de 90 mm classique

Crochet rotatif



Support pour les clous facile à régler
✔ Vous pouvez régler le support pour les clous une fois le clou mis en place.





Protection du couvercle du cylindre
✔ Le balai de la soupape en tête et la protection du couvercle du cylindre permettent d'éviter le gel.

Nouveau revêtement de poignée
✔ Matériau en caoutchouc antidérapant

Magasin à chargement facile



Haute puissance

✔ La modification de l'emplacement de la soupape en tête permet d'augmenter l'efficacité du circuit d'air et d'obtenir 15 % de puissance en plus.

Nombre de tirs en continu

✔ La puissance plus élevée permet de réduire la pression d'air nécessaire et de tirer 20 % de clous en plus.

Livré avec un boîtier de transport en plastique



Embout de contact HN10817



Ensemble de fixation HN70337 (en option)




Modèle	HN90F
POIDS	2,6 kg
DIMENSIONS	331 (hauteur) × 126 (largeur) × 298 (longueur) mm
CAPACITÉ DE CHARGE	300 clous
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	12 à 23 bar
CONSOMMATION D'AIR	3,4 l/cycle à une pression de fonctionnement de 18 bar
BRUIT	Niveau de puissance - son unique de niveau acoustique pondéré A **LWA, 1 s, d 93,1 dB** Niveau de pression - son unique de niveau acoustique pondéré A sur le poste de travail **LpA, 1 s, d 81,7 dB** Ces valeurs sont déterminées et documentées en conformité avec la norme EN12549:1999+A1:2008
VIBRATIONS	Valeur caractéristique des vibrations = 6,42 m/s² Ces valeurs sont déterminées et documentées en conformité avec la norme ISO 28927-13

Liaison plastique



Liaison Max






Liaison par fil plat



Liaison par fil conique





NoviClous
Construire | Rénover | Aménager

Novi Diffusion
10 avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tel : 04 81 89 90 40
Nous contacter : contact@novi-clous.fr

www.novi-clous.fr