



Description de l'appareil

Le cloueur pour clous d'ancrage MC60-34 est l'outil indispensable pour la pose rapide et sans contraintes de sabots de charpente, plaques perforées et autres articles de ce type. Il est conçu pour le professionnel et fonctionne sous une pression de 5 à 8 bar.

Applications

Clouage de sabots, plaques perforées, équerres et tout autre plaque métallique à perforations à fixer sur du bois.

Caractéristiques et avantages

- Profondeur de clouage réglable
- Revêtement de poignée confortable
- Corps en magnésium
- Ergot de palpeur de sécurité permettant le centrage précis dans la perforation
- Echappement orientable
- Crochet de ceinture
- Système anti-tirs à vide
- Garantie 1 an

Spécifications

Poids :	2,7 Kg
Hauteur:	232 mm
Longueur:	251 mm
Largeur:	68 mm
Magasin:	20 clous
Capacité:	38 à 64 mm
Pression d'utilisation:	4,8 à 8,3 bar
Raccord d'air:	1/4" NPT
Mode de déclenchement:	séquentiel

Code: 6K2001N

Spécifications du clou

Angle	34°
Diamètre	3,3 à 4,3 mm
Longueurs	de 38 à 64 en liaison papier de 40 à 60 en liaison plastique
Tête	6,0 à 7,3 mm dessous conique
Finition	Annelé
Protection	Electro-galvanisé

