NoviClous
Construire | Rénover | Aménager

HITACHI

Cloueur rouleau 45 mm


NV 45AB2

Gencode 4966376107858



Famille projectile : 3.0

Clous tête ronde en rouleaux convexes 16° relié acier
L.22-45 mm - fil Ø 3 - tête Ø 10,5 mm



L	22(7/8) – 45(1-3/4)
d	3.0(.120)
D	10.5(.413))

- Magasin avec chargement latéral pratique
- Réglage sans clé de la profondeur d'enfoncement pour un clouage précis et à ras
- Levier avec pointe au carbure qui réduit l'usure
- Revêtement en caoutchouc de la soupape de sécurité résistant à la saleté et au goudron
- Patins de caoutchouc qui font en sorte que la cloueuse ne glisse pas du toit
- Clouage rapide, valve cylindrique
- Alimentation et rappel à air comprimé, au lieu du rappel par ressort, ce qui permet une utilisation dans les conditions les plus difficiles

Caractéristiques	NV 45AB2
Type	Piston réciproque
Pression travail	5 - 8,5 bars
Conso d'air à 6,9 bars	1,3 l /tirs
Dim. clous x Ø	22-45 x 10,5 mm
Capacité du magasin	120 clous
Cadence de tirs	3 tirs / seconde
Raccord (en option)	3/8" femelle NPT
Poids	2,5 Kg
Dimensions L x H	250 x 264 mm

Accessoires standards	
Lunettes de protections	1
Clés M4-M5	2
Burette d'huile	1

Applications

Une profondeur d'enfoncement et un design imbattables; Cette cloueuse à toiture est utilisée pour divers travaux de construction comme l'installation de bardeaux d'asphalte, bardages et de panneaux d'isolation.

NoviClous
Construire | Rénover | Aménager

NOVI DIFFUSION
10 avenue de Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél. : 04 81 89 90 40
Nous contacter : contact@novi-clous.fr
www.novi-clous.fr