NoviClous

Cloueur pour béton à gaz SGP40 S



Spécifications

Poids	3,40 kg
Hauteur	376 mm
Longueur	372 mm
Largeur	107 mm
Magasin	42 clous
Code	5H9211N
Cartouche de gaz	40 g / 80 ml
Autonomie gaz	1000-1400 *
Puissance	90 J
Niveau sonore	LpA 1s = 96,6 dBA

* en fonction de la longueur du clou

Spécifications du clou

Diamètre de fût	~2,60 à 3,00 mm
Longueur min.	15 mm
Longueur Max.	40 mm
Type	Clous béton
Matières	Acier trempé



Le cloueur béton **SGP40S** est un appareil à gaz spécifiquement conçu pour la fixation de profilés sur du béton.
Sa construction robuste et simple lui confère d'excellentes performances pour un coût d'entretien très bas.
Cette nouvelle version possède un chargeur court et un nez effilé pour offrir encore plus d'accessibilité.





Applications

Clouage de rails métalliques sur chape béton, parpaings ou aciers minces (4-5 mm)

Clouage de clips, goulottes, profilés divers sur béton, parpaings ou aciers minces.

La fixation de sous parquet sur chape.





Caractéristiques et avantages

- Poignée revêtue élastomère confortable
- Batterie longue durée
- Nez effilé
- Chargeur court
- Option chargeur long disponible
- Option embout porte rondelle
- Front à désenrayage rapide
- Nez remplaçable
- Etincelle haute tension = meilleure combustion



Embout porte-rondelles magnétique = **HC0697**
EAN13 = 8718035004970



Pour rondelles acier diamètre 25 mm

NoviClous

10 avenue Foncouverte
Z.I Fontcouverte
84000 AVIGNON

Tél: 04.81.89.90.40

www.novi-clous.fr