



Caractéristiques

-  **Mg** Boîtier en magnésium
-  Poignée caoutchouc ergonomique
-  Réglage de profondeur par bouton-poussoir
-  Échappement réglable à 360°
-  **CT** Gâchette simple sécurité
-  Protections fixées sur un cadre en acier
-  Protections anti-chocs
-  Stabilité d'utilisation
-  Chargeur résistant aux chocs
-  Nez compact
-  Magasin équipé d'un plateau mobile
-  Crochet de suspension

SPÉCIFICATION

Type de puissance	Pneumatique		Nb tirs par charge	
Poids	3.60 kg		Pression d'utilisation	4.80 - 8.30 BAR
Largeur	133 mm			70.00 - 120.00 PSI
Longueur	311 mm		Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar	2.33
Hauteur	355 mm		Type de filetage du raccord pneumatique	1/4 BSP
Capacité du magasin (max.)	300		Niveau Sonore	LPA 1sd 90.70
F Série de fixations:				LWA 1sd 99.50
Diamètre (mm)	2.5 (min.)	3.1 (max.)		LPA 1s, 1m 86.50
Longueur (mm)	50 (min.)	90 (max.)	Vibrations / Incertitude	3.24 / 1.82 m/s ²
Tête (mm)	6.5 (min.)	7.2 (max.)		
Collation angle	15			